



AUTOSPAZZATRICE STRADALE
ROAD SWEEPER



Longo
ITALY

TECHNOLOGICAL EQUIPMENT INDUSTRIAL VEHICLES

SL 400 su Isuzu



Telaio dell'allestimento

Tipo ISUZU M55

Motore

Tipo ISUZU 4JJ1E6N (Euro VI,EEV)

Cilindrata 2999 cc

Potenza max CE 110 kW (150 CV) a 2800 giri/min

Dimensioni SL400 (mm)

Passo 2500

Lunghezza totale massima (con tubo aspirazione post.) 5020

Larghezza massima 1900

Altezza massima da terra 2570

Volumi

Contenitore rifiuti

Volume netto contenitore (geometrico)(mc) 4.0 c.a

Volume del serbatoio acqua (l) 600 c.a

Guida

Posto di guida a destra

Gruppo spazzante

Rullo

• Dimensione diam.(mm) 310x1200

• Materiale setole PPL opp. misto PPL/Acciaio

Spazzola laterale

• Dimensione (mm) diam 400/700 H160

• Materiale setole Piattina acc. opp. misto PPL/Acc.

Spazzola anteriore (Opt.)

Dimensione / mat. diam.600/800mm - misto PVC/acc.

Velocità di spazzamento (min e max) 5 - 20 km/h

Larghezza di spazzamento (min e max) 750-2000 mm

Larghezza di spazzamento con spazzola ant. 2700 mm

Superficie spazzata oraria (15 k/h) c.a. 25.000 m2/h

Impianto di aspirazione

Mediante turbina ad elevato rendimento.

Trasmissione meccanica senza manutenzione con doppia velocità di rotazione del motore (1400-1700 giri/min).

Impianto abbattimento polveri

Con pompa a membrana ad azionamento elettrico, serbatoio acqua in acciaio inox.

Motore termico ausiliario

Diesel 4 tempi turbocompresso
Potenza 55 kW (75 CV) a 2500 giri/min

Apporta grandi vantaggi in termini di flessibilità operativa, costi di gestione e manutenzione.

Dotazioni comprese

Tubazione aspirazione posteriore, di diametro elevato, facilmente manovrabile e con ampio raggio d'azione.

Impianto acqua alta pressione con lancia e naspo 15 m.

Ribaltamento in quota a 1600 mm da terra.

Telecamera posteriore e laterale

Contenitore rifiuti in acciaio inox

Optional

Spazzola anteriore oscillante, oscilla da un estremo all'altro del veicolo con raggio d'azione di oltre 2,4 m.

Saracinesca manuale sulla tubazione posteriore

Agevolazione di spazzamento sul tetto del contenitore

Testa anteriore estirpatrice intercambiabile



SL 500 su FUSO



Telaio dell'allestimento

Tipo MITSUBISHI FUSO 7C15

Motore

Tipo 4P10-T4 (Euro VI)

Cilindrata 2998 cc

Potenza max CE 110 kW (150 CV) a 3500 giri/min

Guida

Posto di guida a destra

Dimensioni SL 500 (mm)

Passo 2800

Lunghezza totale max
(con tubo post. + spazzola ant.) 6655

Larghezza massima 2170

Altezza da terra 2750

Volumi

Contenitore rifiuti

Volume netto contenitore (geometrico)(mc) 5,0 c.a.

Volume del serbatoio acqua (l) 720 c.a.

Doppio gruppo spazzante con doppia spazzola

Rullo

• Dimensione diam.(mm) 350x1500; (350x1400 doppio)

• Materiale setole PPL opp. misto PPL/Acciaio

Spazzola laterale

• Dimensione (mm) diam 400/700 H200

• Materiale setole Piattina acc. opp. misto PPL/Acc.

Spazzola anteriore (Opt.)

Dimensione / mat. diam.600/800mm - misto PVC/acc.

Velocità di spazzamento (min e max) 5 - 20 km/h

Larghezza di spazzamento (min e max) 750-2100 mm

Larghezza di spazzamento con spazzola ant. 3000 mm

Superficie spazzata oraria c.a. 30.000 m²/h

Motore termico ausiliario

Diesel 4 tempi turbocompresso

Potenza 55 kW (75 CV) a 2500 giri/min

Apporta grandi vantaggi in termini di flessibilità operativa, costi di gestione e manutenzione.

Dotazioni comprese

Tubazione aspirazione posteriore, di diametro elevato, facilmente manovrabile e con ampio raggio d'azione.

Spazzola anteriore oscillante, oscilla da un estremo all'altro del veicolo con raggio d'azione di oltre 2,4 m.

Impianto acqua alta pressione con lancia e naspo 15 m.

Ribaltamento in quota a 1600 mm da terra.

Telecamera posteriore e laterale

Contenitore rifiuti in acciaio inox

Optional

Saracinesca manuale sulla tubazione posteriore

Agevolazione di spazzamento sul tetto del contenitore

Testa anteriore estirpatrice intercambiabile

SL 700 su DAF



Telaio dell'allestimento

Tipo DAF LF180 RSW(EVI)

Motore

Tipo PX5, Diesel 4 cilindri Euro 6

Cilindrata 4500 cc

Potenza max CE 135 kW (184 CV)

a 1800-2300 giri/min

Coppia max 700 Nm (72 kgm)

da 1200 a 1800 giri/min

Guida

Posto di guida a destra

Dimensioni SL 700 (mm)

Passo 3260

Lunghezza totale massima 6944

Larghezza massima 2550

Altezza da terra 3035

Volumi

Contenitore rifiuti

Volume netto del contenitore 6,2 mc

Volume del serbatoio acqua 2000 l

Volume del serbatoio aria ausiliario 30 l

Doppio gruppo spazzante con doppia spazzola

Rullo

• Dimensione diam.(mm) 400x1500

• Materiale setole PPL opp. misto PPL/Acciaio

Spazzola laterale

• Dimensione (mm) diam 400/800 H200

• Materiale setole Piattina acc. opp. misto PPL/Acc.

Velocità di spazzamento (min e max) 2 - 7 km/h

Larghezza di spazzamento (min e max) 750-3100 mm

Superficie spazzata oraria c.a. 11.000 m2/h

Motore termico ausiliario

Diesel 4 tempi turbocompresso

Potenza 74 kW (75 CV) a 2500 giri/min

Apporta grandi vantaggi in termini di flessibilità operativa, costi di gestione e manutenzione.

Dotazioni comprese

Tubazione aspirazione posteriore, di diametro elevato, facilmente manovrabile e con ampio raggio d'azione.

Impianto acqua alta pressione con lancia e naspo 15 m.

Optional

Barra per umidificazione anteriore

Impianto ingrassaggio centralizzato

Telecamera posteriore e laterale

Contenitore rifiuti in acciaio inox

Agevolazione di spazzamento sul tetto del contenitore





TECHNOLOGICAL EQUIPMENT INDUSTRIAL VEHICLES

LONGO ALLESTIMENTI S.R.L. 70014 Conversano (BA) Italy - C.da Castiglione sn - Tel. 080.3848939